



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Abriebfester Schlauch](#) → Purflex HX

Purflex HX

Schwerer Polyurethan Absaugschlauch und Förderschlauch



Absaugschlauch und Förderschlauch für Kies, Sand, Glas, Getreide unter extremer Abriebbeanspruchung. Öl- und benzinbeständig.

Temperaturbereich: von -40°C bis +90°C, mit kurzen Spitzen bis +125°C

Aufbau: Polyurethan, transparent mit eingebetteter nach aussen liegender Stahldrahtspirale, innen glatt, aussen gewellt, antistatisch, mikrobenresistent und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Biegeradius: 2,5 x Innendurchmesser
Elektrischer Widerstand: kleiner 10 hoch 9 Ohm

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikelnr	ID mm	PN_bar_20_Grad	Gewicht	Vakuum bar	Laenge m
4645 050000	51	4,0	0,950	0,96	15
4645 075000	76	2,9	1,680	0,91	15
4645 100000	102	2,1	2,600	0,89	15
4645 125000	127	1,6	3,010	0,89	15
4645 150000	152	1,5	4,150	0,84	15

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!