

Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Abriebfester Schlauch](#) → Zementsiloschlauch Typ 593

Zementsiloschlauch Typ 593

Schwerer Zementsiloschlauch Typ 593




Schwerer, flexibler und langlebiger Gummidruckschlauch. Dorngewickelt. Für trockene und feuchte abrasive Medien / Schüttgüter. Typischer Einsatz als Zementsiloschlauch.

Temperaturbereich: von -40°C bis +70°C

Innenseele: NK/SBR Gummi, hochabriebfeste Qualität, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, Abriebverlust DIN 53516 ca 70 mm³

Aussendecke: Abriebfeste synthetische Gummiqualität, schwarz, fein stoffgemustert, gute ozon- und witterungsbeständigkeit.

Einlagen: Hochreißfestes synthetisches Textildcord



Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	Biegeradius mm	PB bar	PN_bar_20_Grad	Gewicht
10350 593075	75	9,0	93	40	750	33	10	2,800
10350 593080	80	9,0	98	40	800	30	10	2,920
10350 593090	90	10,0	110	40	900	28	9	3,640
10350 593100	100	10,0	120	40	1000	25	8	4,100

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!