



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Wasserschlauch](#) → Gummi Wasserschlauch Typ 155

## Gummi Wasserschlauch Typ 155

### Wasserdruckschlauch aus Gummi




Mittelschwerer, dornengewickelter und robuster Gummi-Druckschlauch. Strapazierfähige Ausführung. Zur Förderung von Flüssigkeiten ohne aggressive Inhaltsstoffe wie Wasser, Gülle, Druckluft, Frischwasser, Gartenbewässerung, Seewasser.

Temperaturbereich: von -30°C bis +60°C

Innenseele: SBR Gummi, schwarz

Aussendecke: SBR Gummimischung, schwarz, feinstoffgemustert, gute Verschleißfestigkeit

Einlagen: gewickelte Textilcordeinlagen



Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	Biegeradius mm	PB bar	PN_bar_20_Grad	Gewicht
10350 155025	25	4,5	34	40	200	33	10	0,550
10350 155028	28	4,5	37	40	230	31	10	0,600
10350 155032	32	6,0	44	40	260	31	10	0,980
10350 155038	38	6,0	50	40	330	30	10	1,160
10350 155050	50	8,0	66	40	490	29	10	2,150
10350 155060	60	8,0	76	40	580	26	8	2,400
10350 155075	75	8,0	91	40	680	25	8	2,800

Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	Biegeradius mm	PB bar	PN_bar_20_Grad	Gewicht
10350 155080	80	8,0	96	40	720	25	8	2,920
10350 155100	100	8,0	116	40	950	24	8	4,000

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!

---